В целях предотвращения возгораний на сельскохозяйственных полях и значительных материальных потерь Администрация Раздольненского района напоминает:

Наиболее опасный в пожарном отношении период полевых работ-уборка урожая. Сухие хлебные массивы на корню и в валках легко воспламеняются. Причиной пожара может быть не только неосторожное обращение с огнем, но и контакт горючего вещества с раскаленными выхлопными газами, попадание соломы на нагретые части сельскохозяйственных машин.

В период уборки зерновых культур важной задачей пожарной профилактики является предупреждение пожаров на комбайнах и зерноуборочной технике. Наличие в зерноуборочной технике горючих материалов и работа машин в массиве, высушенных зерновых культур, делают уборочные работы наиболее пожароопасными.

Каждый механизатор должен помнить, что малейшее нарушение правил техники безопасности или правильных приемов выполнения работы может привести к несчастному случаю. Именно поэтому нужно знать правила пожарной безопасности, способы тушения предотвращающие пожара соблюдать меры, пожаров.



тракторов (агрегатов) на различных сельскохозяйственных работах:

- содержите трактор (агрегат) в чистоте;
- **проверяйте** проверяйте проверяйте проверяющий проверами проверяющий проверяющий проверяющий проверами проверяющий проверяющий проверяющий проверяющий проверами проверяющий проверами проверами проверами проверами провера надежность крепления электропроводов, предупреждайте их повреждение механическими, тепловыми изолирующих химическими источниками, проверяйте наличие

колпачков на клеммах генератора, стартера и другого электрооборудования;

- не пользуйтесь открытым огнем для подогрева дизеля во время его пуска, а также при осмотре топливных баков и топливопроводов;
- не допускайте подтекания топлива и масла у дизеля, баков, топливопроводов в местах их соединения;
- не допускайте в процессе работы задевания вращающихся деталей за кожух или корпус узла во избежание искрения и возгорания;
- не оставляйте трактор без надзора при работе предпускового подогревателя;
- оборудуйте выхлопные трубы искрогасителями. Искрогасители очищайте от нагара при ежедневном техническом обслуживании;
- **■** нельзя работать на тракторе при снятых боковинах капота двигателя;
- горюче-смазочные материалы следует располагать на специально отведенных площадках;
- открывайте пробки железных бочек специальными ключами. Применять металлические предметы для ударов по пробкам бочек при открывании запрещается;

Во время работы:

- регулярно очищайте рабочие органы машин от забивания травяной массой;
- не допускайте скопления травяной массы на выпускном коллекторе двигателя;
 - не допускайте перегрева подшипников, своевременно смазывайте их;
 - заправку трактора топливом проводите в отдалении от скирд и копен сена;
 - следите за состоянием противопожарного инвентаря;
 - не курите возле сена.

Для обеспечения пожарной безопасности при работе на комбайне:

- содержите комбайн в чистоте;
- периодически проверяйте крепления барабана и отбойного битера на валах и величину зазора между вращающимися частями комбайна

- и его каркасом. Для предупреждения нагрева соприкасающихся частей и возгорания соломистой массы проверьте правильность регулировки предохранительных муфт, наличие и исправность сигнализаторов муфт. При пробуксовке предохранительной муфты немедленно остановите комбайн и устраните причину ее возникновения;
- проверяйте надежность закрепления заземляющей цепи на балке моста ведущих колес;
- не допускайте, чтобы топливо, вытекающее из дренажных трубок, попадало на детали комбайна;
- **■** проводите заправку топливных баков вне хлебного массива с помощью заправочного агрегата;
- храните горюче-смазочные материалы для комбайна в закрытой таре на расстоянии не менее 100 м от хлебных массивов, скирд, тюков. Опахивайте места хранения ГСМ полосой шириной не менее 4 м;
- ведите наблюдение во время работы комбайна за убранной полосой. Это позволит своевременно обнаружить возгорание на хлебном массиве;
- при сильном ветре временно прекратите работу. Это предотвратит возможность возникновения и распространения пожара;
- не проводите выгрузку зерна из комбайна в машины с выхлопными трубами, не оборудованными искрогасителями.

